

## REGLETTE SUSPENDUE SETS

Régllette LED design en aluminium, idéale pour le secteur tertiaire : cabinet d'architecte, activité de conseil, agence de communication, etc. Ce luminaire présente une haute efficacité lumineuse de 125 à 159 lm/W. Fabriqué en Europe.



- Profilé en aluminium Eloxal
- Classement MacAdam : SDCM 3
- Sécurité photobiologique EN 62 471 : RG 0
- Durée de vie nominale L80/B50 : 80 000h
- Degré de protection : IP20
- Classe de protection : I
- Tension nominale : 220 - 240V

- Source lumineuse remplaçable par un professionnel
- Ballast remplaçable
- Montage en surface possible
- Montage en suspension (câbles fournis)
- Connecteur Bluetooth en option
- Disponible en version dimmable DALI en option
- Fabriqué en Europe

### Schéma technique

W	Lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	R (mm)	Poids (kg)
16	2100	576	53	55	300-400	1,3
21	3100	858			450-650	2,0
30	4200	1140			600-800	2,2
22	3500	1422	53	55	700-900	2,5
39	5600					
57	7700					

### Tableau des variations disponibles

Lumen (Lm)	2100, 3100, 4200, 3500, 5600, 7700
Puissance (W)	16, 21, 30, 22, 39, 57
Temp. de couleur (K)	4000
Taille (mm)	576, 858, 1140, 1422
Angle (°)	35, 60, 90, asymétrique