

## REGLETTE SEBARIS KINKIET

Régllette en aluminium anodisé à poser en applique, ayant une section transversale très étroite. Diffuseur prismatique qui réduit l'éblouissement et permet une plus grande transmission de la lumière, pour une efficacité lumineuse élevée.



- Efficacité lumineuse : jusqu'à 117lm/W
- Degré d'étanchéité : IP44
- Résistance aux chocs : IK03
- Indice de rendu des couleurs (Ra) : >80
- SDMC : <3
- Type de diffuseur : PRM
- Couleur de diffuseur : transparent

- Couleur du corps du luminaire : noir, gris ou blanc
- Classe de protection : I
- Température de fonctionnement : de -25 à +35°C
- Tension d'alimentation nominale : 220-240V
- Fréquence : 50 - 60Hz
- Montage en applique
- Fabriqué en Europe

### Schéma technique

TYPE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
510 mm	165	580	53	40	71
860 mm	165	860	53	40	71

### Tableau des variations disponibles

Lumen (Lm)	1700, 1600, 4450
Puissance (W)	16, 13, 39
Temp. de couleur (K)	3000, 4000
Taille (mm)	580x53x71, 860x53x71, 860x53x71
Angle (°)	/