

START Panel Backlit UGR19 600

START Panel Backlit 600 UGR19 36W 4000Lm 840 DALI
0042214



Caractéristiques

- START Panel Backlit 600 UGR19 36W 4000Lm 840 DALI. Dalle lumineuse LED à technologie BACKLIT (rétroéclairée). Adapté pour éclairer les zones de passage, couloirs et les espaces de bureaux ou tertiaires. Montage encastré, en saillie ou suspendu grâce aux accessoires prévus à cet effet. Flux lumineux : 3400lm - 5900lm. Consommation : 34W - 58W. Efficacité lumineuse jusqu'à 119lm/W. Températures de couleur : 3000K et 4000K. UGR <19. IRC 80. SDCM <3. GR0. Angle de diffusion 90° à 110°. Profondeur d'encastrément : 34mm (64mm driver inclus). IP40/IP20. IK 03. Niveau de scintillement inférieur à 5%. Classe électrique niveau 2. Gestion d'éclairage : DALI ou Sylsmart Connected Building SSA avec cellule intégrée. Dimmable par interrupteur standard filaire ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile. Boîtier de raccordement rapide et de repiquage LiLo (Loop In-Loop Out). Câble de sécurité livré de série. Durée de vie 71 000h (L80), garantie 5 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	START Panel Backlit 600 UGR19 36W 4000Lm 840 DALI
Technologie	LED
Caisson	Aluminium, Acier
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	Education, Bureaux
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4278365
Garantie	5 ans
Useful luminous flux (Fuse)	4000
Flux lumineux (lm)	4000
Efficacité système lm/W	111
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	90
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	36
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Oui
Type de contrôle	DALI
Niveau minimum de variation (%)	1
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Couleur du corps	RAL 9003 - Blanc de sécurité
Indice de protection IP	IP40/20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288422145


START Panel Backlit UGR19 600

START Panel Backlit 600 UGR19 36W 4000Lm 840 DALI

0042214

PHOTOMÉTRIE

0.5	0.92 0.92	E(0°) 8177 E(C90) 42.9° 1688 E(C0) 38.4° 1584
1.0	1.83 1.64	E(0°) 2044 E(C90) 42.9° 214 E(C0) 38.4° 67
1.5	2.75 2.46	E(0°) 909 E(C90) 42.9° 154 E(C0) 38.4° 210
2.0	3.67 3.29	E(0°) 311 E(C90) 42.9° 101 E(C0) 38.4° 116
2.5	4.58 4.11	E(0°) 307 E(C90) 42.9° 86 E(C0) 38.4° 79
3.0	5.50 4.93	E(0°) 227 E(C90) 42.9° 66 E(C0) 38.4° 81
Distance [m] Core diameter [m]		Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half beam angle: 75.0°)		
— C90 - C270 (Half beam angle: 85.0°)		



SCHÉMAS TECHNIQUES

